

Beskrivelse af fugttest.

Fugttest, her bliver campingvognen gennemgået for fugt/karosseritræthed, idet luftfugtigheden måles på udvalgte steder i vognen. Der måles på 3 forskellige punkter i vognen: Målepunkt 1 findes midt på en væg, punkt 2 findes på en væg ved en spant og punkt 3 findes ved en fæsteplade. Derudover måles for generel fugt og vand i konstruktionen. Fugttesten består af følgende målinger:

- Målepunkt 1: Fugtigheden måles i højre hjørne for og bag, venstre hjørne for og bag, i gaskassen, døren, skærmkassen, samt midt på sidevæggen. Fugtværdien må disse steder ikke overskride 6 %. Ved værdier over 15 % bør der foretages reparation.
- Målepunkt 2: Fugtigheden måles ved alle vinduer. Fugtværdierne må ikke overskride 14 %. Ved værdier over 25 % bør der foretages reparation.
- Målepunkt 3: Fugtigheden ved taglugen, skorstenen, antenne - gennemføring, Wc - klap, tagventil, emhætteventil, skubbehåndtag, serviceklap, front- og baglygter og eventuelle andre gennemføringer måles. Fugtværdien må ikke overskride 19 %.
- Konstruktionen: Slutteligt måles for fugt i selve konstruktionen, der max ligger på 20 %, mens der maximalt må være 25 % frit flydende vand i vognen.
- Konklusion: Testen afsluttes med forslag og forbedringer.